



## Teknisk datablad

# PLAST AFSTANDSHOLDER TIL LODRET ARMERING – DINKI ”TANDHJUL”

### Afstandsholder testet iht. Tysk Merkblatt DBV ”Abstandshalter”- 01/2011 – Type Nevoga

**Anvendelse:** Afstandsholder til lodret armeringslag. Placeres på yderste vandrette armering. Dæklag 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm og 50 mm.

#### Materialer:

- PO – Polyolefin
- Lavet af genbrugsmateriale
- PVC fri
- Halogen fri
- Ingen farlige stoffer iht. liste fra ECHA (REACH-ordning)

#### Merkblatt DBV-c-L1/F/T/A:

- Øget fryse - tø modstand
- Velegnet til komponenter der udsættes for temperaturudsving
- Høj modstandsdygtighed over for vandindtrængning
- Høj modstand over for kemiske angreb og klorider i eksponeringsklasser XA, XD og XS

Varenummer	Beskrivelse	Antal/pose	stk.
DINKI 25 06 20	Ø6-Ø20 mm jern	1.000	
DINKI 30 04 18	Ø4-Ø18 mm jern	1.000	
DINKI 35 06 20	Ø6-Ø20 mm jern	1.000	
DINKI 40 06 20	Ø6-Ø20 mm jern	500	
DINKI 50 06 20	Ø6-Ø20 mm jern	500	

