



GOTTFRED PETERSEN A/S

- ekspertleverandør til udvalgte brancher

FORSKALLINGSOLIE, TRENN QUICK BA

BIOLOGISK LET NEDBRYDELIG SPECIAL FORSKALLINGSOLIE TIL BETON-INDUSTRIEN

PRODUKTBEKRIVELSE

TRENN QUICK BA er en biologisk let nedbrydelig special forskallingsolie til betonindustrien. Frem for alt udmærker den sig ved at være meget velegnet til in-situ beton og den beskytter tillige bygge- og anlægsmateriel samt køretøjer mod vedhæftning af betonrester.

EGENSKABER OG FORDELE

TRENN QUICK BA indeholder specielle basisolier og additiver tilpasset de forskellige krav. Ved udvælgelsen blev der især lagt meget vægt på at produktet er let at anvende og til at arbejde med i praksis. TRENN QUICK BA opbygger en trykfast og stabil forskallingsfilm. Produktet sikrer en let og hurtig forskalling og skåner materialet. TRENN QUICK BA er anti-korro-sivt og reagerer ikke aggressivt på lak, plast og metal. Produktet hærder ikke / bliver ikke harsk.

TEKNISKE DATA

Egenskaber	Data/Bemærkninger	
Udseende	Gyldengul til brunlig	
Lugt	Behagelig, mild	
Tykkelse ved 15 °C	ca. 860 kg/m ³	
Viskositet ved 40 °C	ca. 8,0 mm ² /sek	
Flammepunkt	> 140 °C	
Pour point	< -30 °C	
Rækkeevne	1 ltr. TRENN QUICK BA rækker til ca. 60 – 70 m ² alt efter anvendelse og forskallingstype	
Emballering	Plastdunke á 30 liter Ståltromler á 200 liter Containere á 1.000 liter	
Varenummer	trenn quick ba 30 (30 liter)	TUN nr. 1645369
	trenn quick ba 200 (200 liter)	TUN nr. 1645375



ANVENDELSE

Kan bruges til alle almindeligt kendte forskallinger. Olien kan sprøjtes på med en 4 - 6 bars fladstråledyse* eller påføres med en malerrulle. Sørg for at påføringen er regelmæssig og økonomisk. Pletter fjernes. Restmængder af betonforskallingsolien må ikke skylles ud i kloakken eller hældes på jorden. Må ikke deponeres sammen med mineralolieholdige smøremidler / betonforskallingsmidler, da spildolieoprensningen hermed forstyrres. Det anbefales at rester afleveres på kommunale opsamlingssteder, eller bortskaffes separat i forbrændinganlæg. Produktet er underlagt løbende kontrol i vort laboratorium for produktudvikling og overvågning.

ARBEJDSMILJØ

MAL-kode: 00-1

GISCODE: BTM 20

Se i øvrigt 16 - punkts sikkerhedsdatablad.

*Tag passende forholdsregler ved sprøjtepåføring

TEKNISK INFORMATION / ASSISTANCE

Ønsker De yderligere oplysninger eller eventuel assistance ved brugen af materialet, er GOTTFRED PETERSEN A/S's konsulenter til Deres rådighed.

Der tages forbehold for ændring af produktspecifikationer samt for fejl og udeladelser.

