

DAFA murfolie

DAFA murfolie indgår i DAFA Radon System, og kan bruges som radonspærre ved fundamentet ved korrekt montage.

Anvendelse

DAFA murfolie bruges som spærring mod fugt og radon. Når du bruger murfolie, kan du forhindre fugt i at stige op i mur eller træværk. Murfolie kan desuden bruges som radonspærre ved fundamentet ved korrekt montage.

DAFA murfolie placeres på fundamentet som underlag for mur- og træværk for at hindre opstigende grundfugt. Anvendes også under afsluttende murskifte på læmure, skorstenspiber mv. som beskyttelse mod indtrængende fugt.

Et komplet sortiment af tilbehør sikrer effektiv sammenklæbning af gennemføringer og hjørner.

DAFA Murfolie er optaget i Nordic Ecolabelings database for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.



DAFA murfolie, 300 mm x 25 mm

Kvalitetssikring

DAFAs murfolier er CE-mærkede i henhold til EU-standarden EN 14909 om beskyttelse mod indtrængende fugt.



09/2020



Materiale

DAFA murfolie er en LDPE (lav densitet polyethylen) LDPE er både fleksibelt og blødt at arbejde med, og det er samtidig et utroligt sejt materiale, hvilket er et materialets største forcer.

Leverancestørrelser

DAFA murfolie fås i 10 bredder fra 110 mm til 1000 mm. Alle med 25 m i rullen.

Tekniske specifikationer

Dimensioner	110, 150, 200, 230, 300, 350, 400, 500, 600 og 1000 mm x 25 m
Materiale	LDPE
Farve	Sort
Tykkelse	0,3 mm
Brandklasse	F
Alkali modstand	Bestået
Trækstyrke	> 150 N/50 mm

Dimension	DAFA varenr.	DB nr	EAN nr
110 mm x 25 m	620032838	1982149	5705636455464
150 mm x 25 m	620032839	1982150	5705636455471
200 mm x 25 m	620032840	1982151	5705636455488
230 mm x 25 m	620032841	1982152	5705636455495
300 mm x 25 m	620032842	1982153	5705636455501
350 mm x 25 m	620032843	1982154	5705636455518
400 mm x 25 m	620032844	1982155	5705636455525
500 mm x 25 m	620032845	1982156	5705636455532
600 mm x 25 m	620032846	1982157	5705636455549
1000 mm x 25 m	620032847	1982159	5705636455556

