

BIO-FOMO[®] Eco

Formolie Premium

EU Ecolabel

**Biobased &
Biodegradable**

TEKNISKT DATABLAD

BIO-FOMO[®] Eco er en biobaseret formolie med medium viskositet, der er udviklet til at opfylde fremtidens krav til miljøvenlighed i et fossilfrit samfund.

BESKRIVELSE

BIO-FOMO[®] Eco er et allround produkt, der passer til de fleste former for støbegods og typer af forme. Produktet anbefales til temperaturer ned til -7°C. Produktet er lugtfrit og giver en flot overfladefinish uden misfarvning.

TEKNISKE DATA

Viskositet ved 40 °C	14 mm ² /s
Flammepunkt	> 100°C
Biogent kulstofindhold ¹	97 %
Tysk vandfareklasse	WGK 1
GISCODE	BTM10
Klimaaftryk (PCF) ²	170g CO ₂ /kg
Biologisk nedbrydeligt (Readily Biodegradable) ³	

Produktet kan opbevares i op til tre år i uåbnet emballage. Må ikke opbevares i direkte sollys. Undgå opbevaring ved høje temperaturer.

PRODUKTETS SAMMENSÆTNING

Udviklet og fremstillet i Sverige af Biobase Sweden AB af bæredygtige råvarer. Produktet er biobaseret i henhold til EN 16575:2014.

¹ASTM D6866

²Product Carbon Footprint (cradle to gate)

³Alle komponenter nedbrydes med mindst 60 % på 28 dage i OECD 301B.

ANVENDELSE

Formmateriale

- Træ
 - Stål
 - Plast
 - Polystyren
- Påføres i et tyndt, jævnt lag med en lavtrykssprøjte eller malerrulle. Tør overskydende olie af med en klud eller moppe for at undgå poredannelse. Forbrug ca.1 liter pr. 30-50 m².

MILJØ & SIKKERHED

- Overholder REACH, ikke klassificeret i henhold til CLP
- Er ikke klassificeret som farligt gods
- Biobaseret & biologisk nedbrydeligt

Produktet er mærket med EU Ecolabel, Licens SE/027/017.

For certificerede bygninger iht. DGNB: Indikator 14 kvalitetstrin 4 (med anerkendt miljømærkning).

Se produktets sikkerhedsdatablad for komplet håndtering og sikkerhedsinformation.



EMBALLAGE

Vores emballage er lavet af genbrugsplastik (PE).

KN-nummer 3403 99 00 00

