



## Teknisk datablad

# DELTA - AFSTANDSLISTE TIL VANDRET ARMERING KRAFTIG AFSTANDSHOLDER AF PLAST

**Anvendelse:** Kraftig afstandsholder til vandrette armeringslag. Placeres diagonalt under det nederste lag armering. Anvendes på bløde underlag, som polystyren, stampet grus, etc. Kan ligeledes anvendes som lodret afstandsholder i fundamentforskalling, engangsforskalling, etc.

### Materialer/egenskaber:

- Lavet af plastmateriale polypropylen (PP)
- Kraftig kvalitet
- Ingen farlige stoffer iht. liste fra ECHA (REACH-ordning)
- Forbrug 1-2 meter/m<sup>2</sup>
- Længde: 1,90 meter
- Bredde: 45 mm



Varenummer	Antal/pk.	Antal/palle	Lager
DELTA 35	47,5	1.900	M L

**Forbehold:** Alle tekniske data angivet i denne TDS er baseret på laboratorieundersøgelser. Faktiske målte data kan variere på grund af omstændigheder uden for vores kontrol. Anbefalinger vedrørende produktanvendelse givet i det nuværende tekniske datablad er til praktisk hjælp for produktbrugere og er baseret på vores erfaring og vores nuværende videnskabelige og praktiske viden. Disse henstillinger gives dog uden forpligtigelse og skaber ikke et kontraktforhold eller subsidiære pligter. Disse henstillinger fritager ikke brugere for deres ansvar og for deres eget ansvar for at teste, om vores produkt er passende til det påtænkte anvendelsesformål. Kontakt venligst Gottfred Petersen A/S for den seneste udgave af dette tekniske datablad.

August - 2024