



## Isoleringsholder STR-U2G

Til beton, tegl, hulsten, leca og letbeton


ETA-vurderet isoleringsholder

Med STR er monteringen hurtig og nem og kuldebroeffekten elimineres og giver en god varmeoverførselsværdi. STR-U2G kan håndtere flere typer underlag såsom beton, mursten, hulsten, Leca og letbeton. STR-U2G er generelt anvendelig til isolering af polystyren- eller mineraluldsplader. Efter forsænkning af isoleringsholderen forsegles samlingen med polystyren- eller mineraluldsskiver, alternativt med polystyrenpropper.

**Materiale:** Polyethylen/stål

**Overfladebehandling:** Elforzinket

**Egenskaber:** Formonteret med stålskrue og isoleringsholder i højkvalitets plast.



### Monteringsvejledning

Bor med det angivne bor til montage i beton, hulsten eller mursten. Monter.

Art. Nr.	Db-nr	Dimension	Diameter, mm	Længde, L, mm
950950	2423599	8x115	8	115
950951	2423597	8x135	8	135
950952	2423598	8x155	8	155
950953	2423600	8x175	8	175
950954	2423601	8x195	8	195
950955	2423602	8x215	8	215
950956	2423603	8x235	8	235
950957	2423604	8x255	8	255
950958	2423605	8x275	8	275
950959	2423606	8x295	8	295
950960	2423596	8x315	8	315
950961	2423607	8x335	8	335
950962	2423608	8x355	8	355
950963	2423609	8x375	8	375
950964	2423610	8x395	8	395
950965	2423611	8x415	8	415
950966	2423612	8x435	8	435
950967	2423613	8x455	8	455